

Línea **MULTIFUNCIÓN**



www.panter.es

VOLTIO SBPS MARRÓN MEMBRANA



RESULTADOS DE LA PRUEBA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO REALIZADO AL MODELO VOLTIO RESULT OF ELECTRICAL INSULATION TEST USING VOLT MODEL

Datos avalados según el informe N° 11322102 del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Data certified in report number 11322102 from the
National Occupational Health and Safety Institute

CONDICIONES DE LA PRUEBA:

Temperatura: 23° ± 5 °C

Humedad: 30% ± 2%

TEST CONDITIONS:


Temperature: 23° ± 5 °C

Humidity: 30% ± 2%

MUESTRA / Sample	22102/3	22102/4
CLASE ELÉCTRICA / Electrical Class	00	0
NIVEL DE AGUA / Water level	58 mm	58 mm
INTENSIDAD DE FUGA A LA TENSIÓN DE LA PRUEBA Leak intensity at test voltage	0.12 mA	0.18 mA
TENSIÓN SOPORTADA / Voltage withstood	6 KV	10 KV



**PIEL FLOR
NATURAL**
1ª Calidad
Hidrofugada



**MEMBRANA
SYMPATEX®
HIGH OUT**
Ecológica (no PTFE),
impermeable y
transpirable



**PUNTERA
PLÁSTICA**
Anti-impactos
200J



**PLANTA ANTI-
PERFORACIÓN
TEXTIL / TIPO PS**
1100 N



**SUELA
AISLANTE**
PU+TPU
Aislante



**PLANTILLA
AISLANTE DE LA
ELECTRICIDAD**
Anatómica
Antibacterias
Antihongos

Tel: (+34) 965 310 613
Fax: (+34) 965 312 185

Camino Los Clérigos - Apdo. 9
03360 CALLOSA DE SEGURA
Alicante - ESPAÑA

www.panter.es
panter@panter.es



VOLTIO SBPS MARRÓN MEMBRANA

ED. 20250722

DATOS TÉCNICOS

Norma	EN ISO 20345:2011
	EN ISO 20345:2022
Nivel de protección	SBP+E+WRU+FO+HI+CI+WR+SRC
	SBPS+FO+E+WPA+HI+CI+WR+SR
Clase	I
Categoría	II
Tallas (Continental)	36-48
Color	Marrón
Diseño / Tipo	Bota / Tipo B
Resistencia eléctrica	Aislante
Cierre	Cordones y lengüeta con fuelle interior

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

Material de corte	Piel flor natural 1ª calidad hidrofugada y transpirable + Cordura hidrofugada
Puntera de seguridad	Plástica "Fiberplast" 200 J
Planta antiperforación	Textil 1100 N / Tipo PS
Suela	PU + TPU Aislante
Forro	Membrana SYMPATEX® High2Out Ecológica (no PTFE), impermeable y transpirable
Plantilla interior	Termoconformada aislante, antibacteriana y antihongos
Unión corte - piso	Inyección directa al corte

PANTER® technology
highH₂O_ut
by SYMPATEX®
MEMBRANA IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

PANTER® technology
Optimal Sole
MAYOR AMORTIGUACIÓN Y ESTABILIDAD

PANTER®
Metal Free
SIN COMPONENTES METÁLICOS



Tel: (+34) 965 310 613
Fax: (+34) 965 312 185

Camino Los Clérigos - Apdo. 9
03360 CALLOSA DE SEGURA
Alicante - ESPAÑA

www.panter.es
panter@panter.es