

FR75 - Chaleco de alta visibilidad, resistente a la llama

Colección: Chaleco Bizflame™ HV:

Gama: Resistencia a la llama multinorma

Tejido exterior: Chaleco Bizflame HV: Tejido 100%
Poliéster, 120g

Caja exterior: 60



Información del producto

El FR75 es una gran incorporación a nuestra colección de chalecos retardantes de la llama. Certificado según EN ISO 20471 Clase 2 y EN ISO 14116 Índice 1, el chaleco debe ser utilizado sobre prendas con índices 2 ó 3 para ofrecer protección retardante de la llama.

Resistencia a la llama multinorma

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

Normas

EN ISO 14116 Índice 1

EN ISO 20471 Clase 2

RIS 3279 TOM Issue 2 (Sólo naranja)

Características

- Cinta reflectante Premium resistente a la llama para coser
- Cierre autoadherente para un fácil acceso
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Ligero y cómodo
- Hechura generosa para comodidad del usuario
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR75 - Chaleco de alta visibilidad, resistente a la llama
Código de producto: 6110309100

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. N°: 2777/14704-02/E00-00

Cuidados de lavado



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR75ORRS/M	Naranja	43.0	28.0	55.0	0.2600	0.0662	5036108204519	15036108693044
FR75ORRL/XL	Naranja	43.0	28.0	55.0	0.2920	0.0662	5036108204502	15036108693037
FR75ORRXX/3X	Naranja	43.0	28.0	55.0	0.2940	0.0662	5036108204526	15036108693051
FR75ORR4X/5X	Naranja	43.0	28.0	55.0	0.3450	0.0662	5036108266647	15036108756404