




Protección química



IMPOTUSA
IMPORTADORA TUDELANA, S.A.

CÓDIGO: 923121



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO B

EN388



2101X

EN ISO 374-1



TIPO B
JOT

EN ISO 374-5



VIRUS

EN 421



CATEGORY 3



0334

DESTREZA

EN ISO 21420:
5/5



Precisión en los gestos al servicio de una protección química ligera

(VENTAJAS ESPECÍFICAS)

Comodidad

- Facilidad en los gestos y excelente sensibilidad, gracias a la finura del guante

Cumplimiento alimentario

- Apto para todo tipo de alimentos

Calidad garantizada

- Acabado clorinado para una mejor protección de los productos manipulados
- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

Práctico

- Se utiliza solo o como guante exterior

(INDUSTRIAS)

- Industria mecánica
- Industria alimenticia
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)

(APLICACIONES)

- Montaje de piezas pequeñas y grasientas
- Maquinado de piezas utilizando aceite para corte
- Mecanismo de precisión
- Manipulación de alimentos
- Preparación de alimentos
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC

12-02-24
IMPORTADORA TUDELANA, S.A.
Carretera N-232 Km. 98'200
E-31512 FONTELLAS-Tudela (Navarra)
TEL. 948 82 53 24
FAX: 948 82 72 08



Protección química

(SÍMBOLOS)

EN388


PELIGROS MECÁNICOS

2	1	0	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protección contra impactos (opcional)
					Resistencia al corte conforme a ISO 13997
					Resistencia a la perforación
					Resistencia al desgarro
					Resistencia a los cortes
					Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1


PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

 J: n-heptano
 O: Amoniaco 25 %
 T: Formaldehído 37 %

TIPO B



EN 421

CONTAMINACIÓN RADIATIVA

EN ISO 374-5


MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus

VIRUS


ALIMENTARIO

Decreto francés de 05/08/2020

(DETALLES DEL PRODUCTO)

Acabado interior	Tratamiento para facilitar el enguantado
Acabado exterior	Granulado
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Azul
Longitud (cm)	31
Grosor (mm)	0.2
Tamaño	6 7 8 9 10
Resistividad de la superficie (O)	5.5E+11 Ω
Resistencia vertical (O)	1.3E+10 Ω

(DETALLES LOGÍSTICOS)

Embalaje	10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	------------------------------------

(LEGISLACIÓN)

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/05/18/0971
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France