



Protección química

# BUTOFLEX 650

uso ultra-cómodo

## La mejor resistencia química específica



PROTECCIÓN QUÍMICA  
**TIPO A**



CATEGORÍA 3

DESTREZA



0334

EN ISO 21420:  
5/5

### VENTAJAS ESPECÍFICAS



#### Comodidad

- Comodidad excepcional, el primer guante del butilo del mercado con tejido interior
- Flexibilidad y destreza incomparables



#### Protección de la piel

- El líder en resistencia química específica, para ácidos muy corrosivos, acetonas, ésteres y derivados de aminas



#### Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal antes de pintar

### INDUSTRIAS

- Industria mecánica
- Industria química
- Industria farmacéutica y cosmética

### APLICACIONES

- Tratamiento y desengrasado de metal
- Formulación de pinturas, barnices, resinas y tintas
- Manipulación y reenvasado de sustancias químicas
- Muestreo de sustancias químicas
- Manipulación en laboratorios



Protección química

# BUTOFLEX 650

uso ultra-cómodo

## ( SÍMBOLOS )

EN388	PELIGROS MECÁNICOS
	NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)
1 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protección contra impactos (opcional)
	Resistencia al corte conforme a ISO 13997
	Resistencia a la perforación
	Resistencia al desgarro
	Resistencia a los cortes
	Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1	RIESGOS QUÍMICOS
	A: Metanol
TIPO A	B: Acetona
	C: Acetonitrilo
	I: Acetato de etilo
	L: Ácido sulfúrico al 96%
	M: Ácido nítrico 65 %
	N: Ácido acético 99 %
	O: Amoníaco 25 %
	S: Ácido fluorhídrico 40 %

EN ISO 374-5	MICROORGANISMOS
	Protección contra bacterias y hongos

## ( DETALLES DEL PRODUCTO )

Acabado interior	Soporte textil con tecnología Mapa
Acabado exterior	Textura grabada
Característica del puño	Brazalete Feston
Colores de los guantes	Negro
Longitud (cm)	35
Grosor (mm)	1.45
Tamaño	7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	2.0E+5 Ω
Resistencia vertical (O)	6.7E+8 Ω

## ( DETALLES LOGÍSTICOS )

Embalaje	1 par/bolsa 6 pares/cartón
----------	-------------------------------

## ( LEGISLACIÓN )

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/10/18/2133
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France