

911LR

COMPOSICIÓN:

Guante serraje vacuno verde.
Forro franela.
Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
Cosido hilo para-aramida.
Grosor: 1,4-1,6 mm.
Longitud total: 40 cm.

+INFO:

Piel serraje: es la parte interna de la piel.
DERMIS.
Excelentes propiedades mecánicas.
Transpirable.
Buena resistencia al calor y perforación.
Permite el agarre de objetos húmedos.
Cartera serraje proporciona protección a el
antebrazo.
Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la
llama.
Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
Menor dextreza.



TALLAS

9 / 10

NORMATIVA



CAT III
0161



3244B



41334X

EN 12477
A

USOS

Ferralla, calderería
Mantenimiento
Montaje industrial
Soldadura

PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex - 09195 Villagonzalo Pedernales - Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com